

Aufbauhinweise und Pflegetips für Leichtgewichtszelte

Vor der Tour..

sollte das neue Zelt zur Probe aufgebaut und die Zubehörteile wie Gestänge und Heringe auf Vollständigkeit überprüft werden. Bitte machen Sie sich mit dem Aufbau vertraut, sodaß er auch bei schlechtem Wetter problemlos klappt. Heringe und Gestänge sollten in separaten Beuteln verpackt sein, damit sie das Zeltmaterial beim Zusammenpacken im Transportsack nicht beschädigen.

Nähte sind bei einem Zelt immer ein kritischer Punkt. Wer ganz sicher gehen will, sollte bei einem Zelt ohne getapte Nähte alle Nähte mit einem Nahtdichter abdichten. Bei Zelten mit getapten Nähten genügt es, nur an evtl. undichten Stellen abzudichten.

Auf der Tour..

zum Schutz der Bodenwanne gegen Abrieb durch Steine oder Durchstich durch Dornen immer eine Bodenplane unterlegen. Reicht die Bodenplane bis in die Apsis, tritt weniger Kondenswasser auf.

Kleine Risse im Zeltmaterial können mit einem Repairtape überklebt werden. Gestängebrüche lassen sich mit einer Reparaturhülse schienen.

Nach der Tour..

sollte das Zelt bei Bedarf mit warmem Wasser und weichem Schwamm gereinigt werden. Nicht in der Waschmaschine waschen, keine Waschmittel oder Lösemittel verwenden! Reißverschlüsse und Steckverbindungen der Gestänge mit Wachs oder Silikon behandeln. Gestänge auf Haarrisse prüfen und defekte Segmente rechtzeitig austauschen.

Innen- und Außenzelt getrennt sorgfältig trocknen und lose zusammengepackt lagern.

Wenn Sie diese Hinweise beachten werden Sie die Lebensdauer Ihres Zeltes und Ihre Freude daran entscheidend verlängern. Nahtdichter, Reparaturmaterial, Ersatzgestänge und Bodenplanen erhalten Sie bei uns. Größere Reparaturen lassen wir durch unseren Fachservice für Sie ausführen.

**Viel Spaß mit Ihrer Outdoor-Behausung wünscht Ihnen Ihr
Albatros-Team**